

## FICHA TECNICA N°002-2024 CAP

Homologación válida desde el 1 de Julio de 2024, hasta el 31 de Diciembre de 2024

### 1-GENERALIDADES

#### 100- CONSTRUCTOR

FIAT

#### 101- MODEO Y TIPO

MOBI

#### 102- TIPO DE CONSTRUCTOR

- a) TIPO: monocasco
- b) MATERIAL: acero

#### 103- NUMERO DE VOLUMENES

2 (DOS)

#### 204- NUMERO DE PLAZAS

5 (CINCO)

Vista ¾ delantera



Vista ¾ trasera





## FICHA TECNICA N°002-2024 CAP

### 2-DIMENSIONES Y PESO

#### 200- PESO MINIMO

860 KG

#### 204- TROCHAS MAXUMAS

- a) En el eje delantero: 1710mm
- b) En el eje trasero: 1710mm

#### 205- ENTRE EJES MAXIMO

2310MM

### 3-MOTOR

MOTOR FIAT 1.4 8 valvulas, (ver ficha motor clase 2)

Relación de compresión máxima 9.7 a 1

#### 300- UBICACION Y POSICION DEL MOTOR

- a) Localización: delantera trasversal
- b) Posición:

## FICHA TECNICA N°002-2024 CAP

### 301- TRANSMISIÓN, RELACIONES DE CAJA DE VELOCIDAD

	Numer de Dientes	Relación	Grados en la rueda con 6 vueltas de cigueñal
1ra	11//43	3,9	155°
2da	21//47	2,23	272°
3ra	33/20	1,65	1v+8°
4ta	27//21	1,285	1v+112°
5ta	27//25	1,080	1v+201°
5ta larga	22//21	1,048	1v+218,8°
Piñón y corona	16//57	3,56	
Marcha atras	Debe funcionar y ser accionada por el piloto en su posición de manejo		

### INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

#### CARROCERIA:

La entrada de aire a la toma por la cual se podrá cortar la parrilla deberá ser de 150 mm x 70 mm máximo o de un área equivalente cualquiera sea su forma.

Se permite:

Capot, guardabarros delantero, trasero, lateral, y portón trasero de fibra que deben ser similar en formas y medidas al original. Paragolpe cortar sección inferior de paragolpe trasero, quedando la medida en 495 mm desde el inicio con el farol reglamentario hasta el borde inferior.

SUSPENSION DELANTERA Y TRASERA Amortiguadores delanteros

Diámetro máximo de los vástagos es de 20 mm, pistón 32mm , cárter 52 mm