

FICHA TECNICA N°003-2024 CAP RENAULT SANDERO 5 PUERTAS

Homologación válida desde el 1 de Julio de 2024, hasta el 31 de Diciembre de 2024

1-GENERALIDADES

100- CONSTRUCTOR

RENAULT

101- MODEO Y TIPO

SANDERO 5 PUERTAS

102- TIPO DE CONSTRUCTOR

- a) TIPO: monocasco
- b) MATERIAL: acero

103- NUMERO DE VOLUMENES

2 (DOS)

204- NUMERO DE PLAZAS

5 (CINCO)

Vista $\frac{3}{4}$ delantera



Vista $\frac{3}{4}$ trasera



FICHA TECNICA N°003-2024 CAP

RENAULT SANDERO 5 PUERTAS

2-DIMENSIONES Y PESO

200- PESO MINIMO

930 KG

204- TROCHAS MAXUMAS

- a) En el eje delantero: mm
- b) En el eje trasero: mm

205- ENTRE EJES MAXIMO

MM

3-MOTOR

AUDI AP 827 1600CC MOTOR AUDI AP 827 1600cc. 8V (Ver ficha motor clase 3) Compresión 10,5 a 1 máxima

300- UBICACION Y POSICION DEL MOTOR

- a) Localización: delantera trasversal

FICHA TECNICA N°003-2024 CAP RENAULT SANDERO 5 PUERTAS

301- TRANSMISIÓN, RELACIONES DE CAJA DE VELOCIDAD

| | Numer de Dientes | | Grados en la rueda con 6 vueltas de cigueñal |
|----------------|----------------------|--|--|
| 1° | 9/34 (3.77) | | 155,1° |
| 2° | 17/36 (2.11) | | 276.8° |
| 3° | 18/28 (1.55) | | 1v + 16.8° |
| 4° | 20/24 (1.20) | | 1v+ 128,5° |
| 5° | 27/28 (1.03) | | 1v + 205.3° |
| 5° Larga | 25/25 (1.00) | | 1v + 2.3o |
| Piñón y corona | 19/70 (3.68) | | |
| M.A. | LIBRE DEBE FUNCIONAR | | |

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

CARROCERIA:

Despeje (altura mínima) en todo el auto es de 50 mm

Se permite:

Capot, guardabarros delantero, puertas traseras y tapa de baúl de fibra que deben ser similar en formas y medidas al original. La abertura en el parallamas para el pasaje del múltiple de escape tendrá máximo 380mm de alto tomado desde el piso y 450mm de ancho. Se prolongará hasta la línea imaginaria que pasa a través de los parantes de bisagras, donde empalmara con el túnel de salida al exterior, cuyas medidas máximas son de 250mm.de alto x 250mm.de ancho .

FICHA TECNICA N°003-2024 CAP RENAULT SANDERO 5 PUERTAS

SUSPENSION DELANTERA

Distancia original entre centros de anclaje superiores de amortiguadores delanteros 1.165 +/- 5 mm.

Único paragolpes delantero autorizado



Único paragolpes trasero autorizado

